

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY I MONTAŻU MEBLI :

Wykonanie z dostawą i montażem mebli dla zadania pn" „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na inkubator przedsiębiorczości w Prudniku Pl. Zamkowy 2

Dostawa i montaż mebli .

Kod CPV :

Meble biurowe - CPV - 39130000-2

Krzesła biurowe - CPV - 39112000-0

Biurka i stoły - CPV - 39121000-6

Szafy metalowe - CPV - 39141300-5

Meble i wyposażenie kuchni - CPV - 39141000-2

Meble recepcyjne - CPV - 39156000-0

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Ewelina Heda

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Opis przedmiotu ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest dostawa z wniesieniem , montażem i ustawieniem fabrycznie nowych mebli oraz dostawa wyposażenia przeznaczonego do pomieszczeń biurowych , magazynowych , aneksu kuchennego.

W przypadku dostawy mebli złożonych Wykonawca zobowiązany będzie do ich montażu w wyznaczonym i uzgodnionym z zamawiającym terminie .

1.2. Wymagania

Podane w specyfikacji wymiary mebli są wiążące ,

Aranżacje mebli w poszczególnych pomieszczeniach wg wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego ,

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wszystkie materiały wchodzące w zakres niniejszej specyfikacji powinny być dopuszczone do obrotu i posiadać :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną ,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej .

3. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

W skład wyposażenia meblowego biur , holu , recepcji oraz aneksów kuchennych wchodzi :

3.1. System mebli skrzyniowych

a) biurka

- | | | |
|--|---|--------|
| - biurko wym. 120x80x75 cm | - | 1 szt. |
| - biurko narożne wym. 160/80x120/60 cm | - | 3 szt. |
| - biurko narożne wym. 160/60x100/60 cm | - | 1 szt. |
| - biurko wyoblone wym. 200x90x78 cm | - | 1 szt. |

- | | | |
|---------------------------------|---|---------|
| b) kontenery , wym. 54x54x42 cm | - | 9 szt . |
|---------------------------------|---|---------|

c) szafy aktowe

- | | | |
|--|---|--------|
| - szafa aktowa pełna wym. 80x40x180 H cm | - | 7 szt. |
| - szafa aktowa pełna wym. 80x42x116 H cm | - | 1 szt. |
| - szafa aktowa przeszklona wym. 80x42x116 H cm | - | 1 sz. |

d) wyposażenie meblowe aneksów kuchennych

- szafka pod zlewozmywak wym. 80x55x85 cm - 4 szt.
- szafka stojąca z szufladą i drzwiami wym. 60x30x85 cm - 1 szt.
- szafka stojąca z szufladą i drzwiami wym. 60x30x85cm - 3 szt.
- szafka wisząca wym. 60x30x60 cm - 4 szt.
- szafka wisząca wym. 40x30x60 cm - 1 szt.

- e) recepcja z szklanym blatem w kształcie ceownika wym. długość całkowita około 455 cm
- 1 kpl

3.2. System mebli na metalowych nogach

a) biurka

- biurko wym. 120x 80x 75 cm - 16 szt.

- b) kontener, wym. h 54x 54 x 42 cm - 32 szt.

- c) szafy aktowe 80x40x180 H cm - 16 szt.

3.3. Pozostałe wyposażenie meblowe

a) stoły

- stolik wym. 55x 46 cm - 2 szt.
- stolik do sof dwuosobowych o wym. 55x46 cm - 1 szt.
- stolik na nogach wym. 90x 90x42 cm - 1 szt.
- stół wym. 220x100x75 cm - 1 szt.

- b) krzesła obrotowe - 21 szt.

- c) krzesła dostawne - 4 szt.

- d) fotel obrotowy - 1 szt.

- e) szafa na narzędzia wym. 80x40x200 cm - 2 szt.

d) sofy

- sofa skórzana 3 osobowa - 2 szt.
- sofa 2 osobowa - 2 szt.

4. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Mebel wykonać z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej melaminą wykonanej na bazie płyty wiórowej o grubościach 18 i 28 cm w kolorze Dąb Kanadyjski 31, o klasie higieniczności E1. Uchwyty wypukłe, typowe metalowe, satynowane.

4.1. System mebli skrzyniowych

Ad. a) biurka: w kolorze Dąb Kanadyjski 31.

konstrukcja: stelaż płytowy, płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2 mm, obrzeża płaskie; z przodu biurka pionowa maskownica z materiału jak reszta biurka o wysokości umożliwiającej siadanie naprzeciwko; pod blatem wysuwana na prowadnicach rolkowych, półka na klawiaturę; podstawa pod komputer.

blat: płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 28 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone PCV, obrzeża płaskie; wykonany otwór na kable z plastikową przelotką.

szuflady i szafki: płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2mm, obrzeża płaskie. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej. Prowadnice szuflad metalowe, typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75-100 %. Zawiasy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji poziomej i pionowej. Zawiasy powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek min 90 stopni. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawienia żadnych szczelin.

Ad. b) kontenery: w kolorze Dąb Kanadyjski 31.

konstrukcja: szafka-kontener z trzema szufladami, na kółkach obrotowych. Stelaż płytowy, płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm, wykończenie okleiną PCV gr. 2mm, obrzeża płaskie. Wymiary kontenera 54x54x42 cm - dopasowane do biurka (kontener mieści się pod biurkiem i umożliwia zajęcie wygodnej pozycji pracownika za biurkiem).

szuflady: płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2 mm, obrzeża płaskie. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej. Prowadnice szuflad metalowe, typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75-100 %. Zastosowane prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawienia żadnych szczelin. Uchwyty wypukłe, typowe metalowe, satynowane. Kontener zamykany na centralny zamek patentowy.

Uwaga; Zamawiający dopuszcza wymiar kontenerów modułowy, jednak nie mniejszy wymiar niż podano.

Ad. c) szafy: w kolorze Dąb Kanadyjski 31.

Szafa aktowa: szafa pełna, wymiary 80x40x180 cm, dwudrzwiowa, korpus i skrzydła drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej melaminą gr. 18 mm wykończone okleiną PCV gr.2mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 28 mm, wieniec dolny wyposażony w 4 stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie min 15 mm; półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej gr. 25 mm, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm w kolorze mebli, półki mocowane za pomocą łączników zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem w rozstawie umożliwiającym

ustawienie segregatorów, zawiasy samo domykające o gwarantowanej wytrzymałości 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem) umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 110 stopni, wyposażone w zamek patentowy, uchwyty metalowe satynowane.

Szafa aktowa: szafa pełna, wymiary 80x42x160 cm, dwudrzwiowa, korpus i skrzydła drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej melaminą gr. 18 mm wykończone okleiną PCV gr.2mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 28 mm, wieniec dolny wyposażony w 4 stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie min 15 mm; półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej gr.25 mm, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm w kolorze mebli, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem w rozstawie umożliwiającym ustawienie segregatorów, zawiasy samo domykające o gwarantowanej wytrzymałości 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem) umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 110 stopni, wyposażone w zamek patentowy, uchwyty metalowe satynowane.

Szafa aktowa: szafa przeszklona, wymiary 80x42x116 cm, dwudrzwiowa, drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego matowanego w ramie aluminiowej 3-1-3, korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej melaminą gr. 18 mm wykończone okleiną PCV gr.2mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 28 mm, wieniec dolny wyposażony w 4 stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie min 15 mm; półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej gr. 25 mm, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm w kolorze mebli, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem w rozstawie umożliwiającym ustawienie segregatorów, zawiasy samo domykające o gwarantowanej wytrzymałości 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem) umożliwiające, uchwyty metalowe satynowane.

Ad. d) wyposażenie meblowe aneksów kuchennych:

Szafki kuchenne: korpus fronty wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm, krawędzie korpusu oraz półek oklejane obrzeżem PCV w kolorze płyty. Zawiasy puszkowe 35 mm z prowadnikiem euro po dwa do każdego frontu umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 110 stopni. Szafki górne wyposażone w dwie półki ruchome mocowane na wspornikach. Szafki dolne na stopkach o regulowanej wysokości w zakresie 10 -15 mm, cokolik meblowy montowany na klipsie do stopki kuchennej zabezpieczony listwą uszczelniającą. Prowadnice szuflad metalowe typu rolkowego.

Kolor mebli kuchennych – biały, front – drzwiczki i blat szafki różnicowany odcieniem lub fakturą.

e) recepcja z szklanym blatem:

lada recepcyjna złożona z segmentów modułowych prostych i narożnych (w kształcie ceownika) o łącznej długości ok. 455 cm (wymiary wg załącznika nr 1). Blat górny: płyta z szkła hartowanego satynowanego - Aluminium Satinato 26. gr. 12 mm mocowana przy pomocy dystansów chromowych, blat roboczy oraz front wykonany z płyty wiórowej laminowanej melaminą o gr.28mm w kolorze Dąb Kanadyjski 31. Naroża łukowe. Strony boczne:

Od strony wejściowej budynku blat roboczy (boczny od strony windy) wykonać o szerokości ok. 65 cm, umożliwiający pracę, blat boczny podnoszony (umożliwiający przejście) o szerokości 25 cm. (dopuszcza się wykonanie alternatywne –drzwiczki), blat roboczy frontowy o szerokości ok.45 cm, wysokość blatu roboczego 75 cm. Wysokość całkowita lady 115 cm.

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, elementy nośne wykonane z płyty gr.18 mm.. Całość ustawiona na nóżkach z regulatorami systemu Spiro . Dwa przeloty kablowe w blacie roboczym .

Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w wymiarach lady recepcji oraz ich podziału z uwagi na fakt, iż wymiary należy wykonać i dopasować na miejscu w obiekcie.

4.2. System mebli na metalowych nogach

Ad. a) biurka: kolor Dąb Kanadyjski 31

konstrukcja: stelaż z profili stalowych o przekroju 50x50 mm zakończone stopkami do poziomowania , płyta meblowa dwustronnie laminowana gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2 mm , obrzeża płaskie; tyłu biurka pionowa maskownica z materiału jak reszta biurka, pod blatem wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na klawiaturę; podstawa pod komputer.

blat: płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 28 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone PCV, obrzeża płaskie; wykonany otwór na kable z plastikową przelotką.

szuflady i szafki: płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2mm, obrzeża płaskie. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej. Prowadnice szuflad metalowe, typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75-100 %. Zawiasy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji poziomej i pionowej. Zawiasy powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek min 90 stopni. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawienia żadnych szczelin. Uchwyty wypukłe, typowe metalowe, satynowane.

Ad. b) kontenery : kolor Dąb Kanadyjski 31

konstrukcja: szafka-kontener z trzema szufladami, na kółkach obrotowych. Płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm , wykończenie okleiną PCV gr. 2mm , obrzeża płaskie . Wymiary kontenera 42x54x54 cm - dopasowane do biurka (kontener pod biurko umożliwiający zajęcie wygodnej pozycji pracownika za biurkiem).

szuflady: płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV gr. 2 mm, obrzeża płaskie. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej. Prowadnice szuflad metalowe, typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75-100 % . Zastosowane prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawienia żadnych szczelin. Uchwyty wypukłe, typowe metalowe, satynowane. Kontener zamykany na centralny zamek patentowy .

Ad. c) szafy: kolor Dąb Kanadyjski 31

Szafa aktowa - szafa pełna, wymiary 80x40x180 H cm, dwudrzwiowa, korpus i skrzydła drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej melaminą gr. 18 mm wykończone okleiną PCV gr.2mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 28 mm, wieniec dolny wyposażony w 4 stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie min 15 mm; półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej 25 mm, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm w kolorze mebli, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem w rozstawie umożliwiającym ustawienie segregatorów, zawiasy samo domykające o gwarantowanej wytrzymałości 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem), wyposażone w zamek patentowy.

4.3. Pozostałe wyposażenie meblowe

Ad. a) stoły :

Stół typu - blat: wymiary 220x100 cm z zaokrąglonymi końcami, wykonany z płyty wiórowej gr. 28 mm laminowanej okleiną drewnopochodną w kolorze Dąb Kanadyjski 31, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, przełot kablowy 60 mm; podstawa stołu na bazie nóg wykonanych z rury stalowej o średnicy Q 50 mm malowane proszkowo w kolorze metalik.

stolik pod urządzenie kserokopiarki - blat o wymiarach 55x46 cm wykonany z płyty wiórowej gr. 18 mm laminowanej okleiną drewnopochodną w kolorze Dąb Kanadyjski 31, stylistycznie nawiązujący do pozostałych mebli.

stolik – stolik do sof dwuosobowych o wym. 55x46 cm oraz stolik- blat o wymiarach 90x90x42 cm z płyty wiórowej laminowanej okleiną drewnopochodną w kolorze Dąb Kanadyjski 31. Stoliki stylistycznie nawiązujące do sof 2 i 3-osobowych w holu oraz recepcji. Stelaż metalowy z rury o średnicy min Q 28 mm, malowany proszkowo na kolor metalik.

Ad. b) krzesło obrotowe – stelaż z tworzywa sztucznego na krzyżaku pięcioramiennym, wyposażone w mechanizm regulacji CPT, który reguluje: wysokość siedziska, wysokość oparcia, pochylenia oparcia, odległość oparcia od siedziska, kółka twarde, podłokietniki z tworzywa w kolorze stelaża. Siedzisko i oparcie wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości tapicerowane tkaniną trudno zapalną charakteryzującą się niepalnością papierosową zgodnie z normą PN-EN 1021-1, o wysokich parametrach odporności na ścieranie - klasa ścieralności 20000 cykli oraz odporności na piling rzędu 5. Tapicerka kolor grafit.

Ad. c) krzesło dostawne – stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż metalowy wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości z zastosowaniem specjalnej technologii gięcia (polegającej na użyciu dodatkowego pręta wewnętrznego podczas procesu gięcia). Rura o jednakowym kształcie i przekroju na całej swojej długości. Malowany proszkowo na kolor metalik. Oparcie i siedzisko wykonane z ośmiowarstwowej sklejki liściastej wyściełane grubą pianką poliuretanową o gęstości 35 kg/m³. Siedzisko i oparcie winne mieć łagodne, owalne linie, tapicerowane tkaniną trudno zapalną charakteryzującą się

niepalnością papierosową zgodnie z normą PN-EN 1021-1, o wysokich parametrach odporności na ścieranie - klasa ścieralności 20000 cykli (wg PN-EN ISO 12947-2) oraz odporności na piling rzędu 5. Kolor tkaniny grafitowy.

WZÓR KRZESŁA



Ad. d) fotel obrotowy - fotel obrotowy z drewnianą bazą - podstawa jezdna oraz podłokietniki wykonane z litego drewna. Wbudowane regulacje fotela: regulowana wysokość siedziska dźwignia połączona z podnośnikiem, regulacja odchylenia fotela osobną dźwignią blokową w kilku położeniach, śrubowa regulacja siły odchylania fotela dla dopasowania do ciężaru siedzącego.

Mechanizm umożliwiający płynną amortyzację oraz regulację wysokości siedziska fotela obrotowego zapewniając użytkownikowi komfort siedzenia.

WZÓR FOTEŁA




Ad. e) szafa na narzędzia - wymiaru 80x40x200 cm wykonana z blachy stalowej o gr. 1,0 mm; wyposażony w 4 przestawne półki wykonane z blachy stalowej 0,8 mm malowanych proszkowo. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg .

Ad. e) sofę :

Sofa 3-osobowa - wymiary: wys. całkowita 84 cm, szer. całkowita 178 cm, głębokość całkowita 70 cm., wys. siedziska 42 cm, szer. siedziska 164 cm, głębokość siedziska 48 cm. ; stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju Q 28 mm malowany proszkowo na kolor metalik, siedzisko wraz z oparciem złożone z 3-ech połączonych segmentów wykonanych z metalowego stelaża i sklejk obłanych pianką poliuretanową i obciągniętych tapicerką skórzaną. Kolor tapicerki grafitowy. Sofa wyposażona w podłokietniki na metalowym stelażu z drewnianymi nakładkami.

WZÓR SOFY 3 i 2 OSOBOWEJ



Sofa 2-osobowa - Tapicerowana tkaniną trudno zapalną charakteryzującą się niepalnością papierosową zgodnie z norma PN-EN 1021-1, o wysokich parametrach odporności na ścieranie - klasa ścieralności 20000 cykli (wg PN-EN ISO 12947-2) oraz odporności na piling rzędu 5. Kolor tapicerki grafitowy

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować dobrą jakość wykonania oraz spełniać wszystkie warunki przestrzegania BHP.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podczas transportu wyposażenie biurowe musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności .

7. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ , BADANIAM I ODBIOREM WYROBÓW I PRAC MONTAŻOWYCH .

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości wyrobów i prac montażowych

Podstawę do odbioru wyrobów i prac montażowych stanowi stwierdzenie ich zgodności z zestawieniem i specyfikacją techniczną .

Kontrola powinna objąć swym zakresem :

- sprawdzenie zgodności wymiarów ,
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonano meble ,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie prawidłowości działania mechanizmów : zawiasów , prowadnic , zamków .

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest :

Ilość jednostek zakupu – szt.

Jednostki montażu sztuki

9. ODBIÓR PRAC MONTAŻOWYCH

9.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia ustawienia mebli wg aranżacji pomieszczeń oraz spełnieniu innych warunków dotyczących dostawy i montażu zawartych w umowie .
Elementy mebli nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń mechanicznych .

10. ROZLICZENIE

Dostawa i montaż mebli będą rozliczone zgodnie z zawartą umową w systemie ryczałtowym. W konsekwencji prace towarzyszące i inne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca uwzględni w zestawieniu kosztów będących podstawą do wynagrodzenia ryczałtowego.

10.1 . Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie mebli do montażu na stanowisko,
- montaż i ustawienie mebli na miejscu wskazanym w aranżacji,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek opakowań , materiałów i narzędzi.

10.2. Projektowana liczba jednostek obmiarów

Projektowana liczba jednostek obmiaru została określona w zestawieniu oraz specyfikacji technicznej .

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy :

- PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary
PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 3: Metody oznaczania stateczności i mechanicznej wytrzymałości konstrukcji
PN-EN 1021-1:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część1: Źródło zapłonu: tłący się papieros
PN-EN 1021-2:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapalki
PN-EN 1022:2007 Meble mieszkaniowe -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności
PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe -- Przegrody -- Część 1: Wymiary
PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe -- Przegrody -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe -- Przegrody -- Część 3: Metody badań
PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych
PN-EN 14749:2006 Meble kuchenne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badania

wbudowanych i wolnostojących szafek kuchennych oraz płyt roboczych

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów

PN-EN 1335-2:2002 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1335-3:2002 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 3: Metody badania bezpieczeństwa

PN-EN 1728:2004 Meble mieszkaniowe -- Meble do siedzenia -- Metody oznaczania wytrzymałości i trwałości

PN-EN 1729-1:2007 Meble -- Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1730:2002 Meble mieszkaniowe -- Stoły -- Metody badania wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 12721:2000 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na mokro

PN-EN 12722:2000 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na sucho

PN-EN 13761:2004 Meble biurowe -- Krzesła dla gości

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań w celu określenia stateczności i wytrzymałości konstrukcji

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań w celu określenia wytrzymałości i trwałości części ruchomych (oryg.)

PN-EN 15060:2007 Farby i lakiery -- Przewodnik do klasyfikacji i doboru systemów powłokowych na materiały drewnopochodne stosowane na meble do wnętrz

PN-EN 15187:2007 Meble -- Ocena odporności na efekt działania światła

PN-EN 15373:2007 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk nie przeznaczonych do użytku domowego

PN-ISO 4211-4:1999 Meble - Badanie powierzchni - Ocena odporności na uderzenie

PN-EN 1728:2002 Meble -- Krzesła i taborety -- Określanie wytrzymałości i trwałości

Atest higieniczny - Państwowego Zakładu Higieny

Klasyfikacja wydzielania toksycznych produktów spalania wg normy PN/88/B/ 02855

Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2004

INSPEKTOR

inż. Bernarda Zub

Zestawieni mebli - na wykonanie z dostawą i montażem mebli dla zadania pn" „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na inkubator przedsiębiorczości w Prudniku Pl. Zamkowy 2

W Prudniku Pl. Zamkowy 2

		cena jedn		wartość
biurka				
1.	biurko wym. 120x80x75 cm	1	szt	
2.	biurko narożne wym. 160/80x120/60 cm	3	szt	
3.	biurko narożne wym. 160/60x100/60 cm	1	szt	
4.	biurko wyoblone wym. 200x90x78 cm	1	szt	
5.	kontenery pod biurko, wym. 54x42x54x42 cm	9	szt	
szafy aktowe				
6.	szafa aktowa pełna wym. 80x40x180 H cm	7	szt	
7.	szafa aktowa pełna wym. 80x42x116 H cm	1	szt	
8.	szafa aktowa przeszklona wym. 80x42x116 H cm	1	szt	
wyposażenie meblowe aneksów kuchennych				
9.	szafka pod zlewozmywak wym. 80x55x85 cm	4	szt	
10.	szafka stojąca z szufladą i drzwiami wym. 60x30x85 cm	4	szt	
11.	szafka wisząca wym. 60x30x60 cm	4	szt	
12.	szafka wisząca wym. 40x30x60 cm	1	szt	
13.	recepcja z szklanym blatem w kształcie ceownika	1	kpl	
System mebli na metalowych nogach				
14.	biurko wym. 120x80x75 cm	16	szt	
15.	kontener , wym. 54x42x54 cm	32	szt	
16.	szafy aktowe 80x40x180 H cm	16	szt	
Pozostałe wyposażenie meblowe;				
17.	stolik pod kserokopiarkę, wym. 55x46 cm	2	szt	
18.	stolik do sof dwuosobowych o wym. 55x46 cm	1	szt	
19.	stolik na nogach wym. 90x90x42 cm	1	szt	
20.	stół wym. 220x100x75 cm	1	szt	
21.	krzesła obrotowe	21	szt	
22.	krzesła dostawne	4	szt	
23.	fotel obrotowy	1	szt	
24.	szafa na narzędzia wym. 80x40x200 H cm	2	szt	
25.	sofa skórzana 3 osobowa	2	szt	
26.	sofa 2 osobowa	2	szt	
razem cena netto				
VAT				
cena brutto				

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Renata Heda